

正確な重さを  
把握することは  
事故防止の  
第一歩です。



無線式



RFID タグ付



お見積りの依頼は、  
事前に HP で型式を  
ご確認ください。

RLP 型 無線式ロードセル

# 無線式ロードセル リンク・プラス

## 特長

- 1000kg ~ 500t のバリエーション
- 2.4GHz 無線技術 (IEEE802.15.4)
- 精度フルスケールの ± 0.1%
- 航空機グレード高品質アルミニウムボディ
- 防塵、防水等級 IP67 (NEMA6)
- 伝達可能範囲 最大 1000m
- 本体内蔵アンテナ

※Bluetooth 対応モデル、防爆型仕様 (ATEX) もあります。  
※ロードセル本体のみの購入も可能です。(CP コンパウンドプラス)

## 付属品

### ハンドヘルド ディスプレイ

- ロードセルを 4 台まで同時読取
- 過荷重アラーム (90dB) 設定可能
- ピークホールド / 風袋機能付
- 低バッテリー通知機能付き
- バッテリーは単 3 電池 x 2 本
- 連続使用時間 40h



SW-HHP  
手持ちディスプレイ

## オプション

### 荷重管理ソフト

- 最大 126 台までの無線式ロードセルをリアルタイムにパソコンで荷重管理可能
- 計測データを CSV・PDF 形式で出力可能



INSIGHT ソフト



マーテック株式会社  
www.martec.co.jp

本社：〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1  
TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404  
E-mail: info@martec.co.jp