Yupiteru

業務用ドライブレコーダー

BU-DR HD640T

3年保証 **日本製**

オープン価格
12V/24V車対応

電源ケーブルカバー
安易に抜かれないよう対策

SDカードカバー
取り外しにくい設計。

警察・消防 官公署 導入実績

FULL HD 200万画素 / 夜間鮮明 STARVIS / 映像鮮明化 HDR / GPS / G SENSOR / 16GB microSD 繰り返し上書きに強い 高耐久MLC方式 / 視野角 広角約161° / スモークガラス対応 / LED式信号機対応 ちらつきゼロ低減設計

STARVIS™搭載 夜間も鮮明記録 NEW!

STARVISを搭載し独自の映像チューニング技術により高画質を実現。
ユーザーが明るさを設定する手間なく、自動で鮮明に記録します。

選べる3つの記録モード

1.[イベント記録] 衝撃検知やボタン操作をしたときのみ記録を保存

≫高感度加速度センサー搭載 カンタン個別9段階設定

≫検知前後20秒～60秒自動記録

加速度センサーが衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどの衝撃を検知した時のみ、映像を保存。
＊記録時間は15パターンから選択可能。

≫任意でボタン操作による記録

起動中に録画ボタンを任意で押すことにより、前後最大60秒の映像を別フォルダに保存。

≫マルチトリガー機能搭載

イベント記録中に新たな衝撃が加わった場合、トリガー検知ごとに記録を延長します。

2.[常時録画]

≫ACC ONから連続して記録

ACC ONからOFFまで記録。古いデータを上書きをしながら記録し続けます。＊上書きはOFFの設定も可能。

≫駐車モード

加速度センサーにより、常時録画時に約5分間の停車を検知すると駐車モード録画（タイムラプス1コマ/秒）に自動で切換え。運転を再開すると、自動的に常時録画の記録に戻ります。

※短時間の作業など車両の ACC を OFF にしないでおこなう業務が多い場合や、管理者が映像を確認する時間の短縮、記録ファイル数を減らしたいときなどに便利です。

3.[イベント+常時録画]

≫常時録画もしながら、万が一のときは映像を別保存

常時録画中に、加速度センサーが衝撃を検知した際に、検知前後の映像を上書きされないように別フォルダに保存します。

付属専用ソフトで記録映像を確認

■ 本機のSDカードを取り出し、PCで確認

※画像はイメージ

専用ブラウザソフトにより映像と同時にGPS情報（日時、位置）が確認できます。映像は拡大・縮小、反転、回転などの操作が可能です。また、貴社の管理環境に合せて、AVI形式の動画やJPEG形式の静止画に変換・保存にも対応。

※専用ソフトは、以下の仕様を満たしたパソコンで使用することができます。Microsoft Windows 11、10 ／ Core 2Duo 相当 2.0GHz 以上／ 2GB 以上のメモリ。動画処理機能を動作される場合は、Microsoft Windows 11、10、8、7 ／ Core i5 相当 3.0GHz 以上／ 8GB 以上のメモリ。

≫移動履歴を記録

始動時の1秒ごとの日時、車速、位置情報を映像記録とは別に最新の24時間分を記録します。＊時間は168時間、480時間に変更可能。

≫運行ルートをGoogleEarth™で確認

衛星写真上で走行したルートを再現できます。

視野角最大161度 超広角記録 NEW!

旧モデルにくらべ、約20%増の超広角記録を実現。
対角161度記録により、車両サイドの歩道や合流してくる車両などのトラブルも撮り逃しません。

※画像はイメージ

オプションで2カメラ化に対応 オプション

■選べる追加カメラ NEW!

追加カメラは形状・記録範囲の異なる2種類をご用意。取付け位置もニーズに応じて対応できます。

OP-CM204S
[コンパクト円筒 広角記録]

OP-CM363S
[360°記録型]

■最長16mの超ロングケーブル NEW! オプション

≫マイクロバスなどの大型車も対応

追加カメラとメインカメラを接続するケーブルは、同梱の8mケーブルにオプションケーブル（OP−CRU1）の追加で16mを実現。

■夜間鮮明 NEW! +高画質記録+音声記録

スモークガラス対応!

追加カメラにも、高感度センサーSTARVISを搭載。夜間やスモークガラスでも鮮明に記録します。
＊画質は4種から選択可能。

※画像はイメージ

■HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

逆光やトンネルの出入りなどで生じる黒つぶれや白とびを抑え、明瞭な映像を記録。



※画像はイメージ

■データ閲覧・設定変更には「パスワード設定」が可能

■常時録画（SDカード16GB・1カメラの場合）

記録解像度	30コマ／秒	15コマ／秒	10コマ／秒	5コマ／秒	1コマ／秒
1920 × 1080（1080P）	240分	480分	720分	1440分	3600分
1536 × 1080	320分	640分	960分	1920分	4800分
1280 × 720（720P）	440分	880分	1280分	2560分	6400分
640 × 480（VGA）	760分	1520分	2280分	4600分	11600分

■イベント記録（30コマ/秒・1カメラの場合）

イベント記録時間	1920 × 1080 (1080P)	1536 × 1080	1280 × 720 (720P)	640 × 480 (VGA)
60秒	240件	320件	440件	800件
50秒	300件	400件	540件	1000件
40秒	360件	480件	640件	1200件
30秒	480件	640件	840件	1600件
20秒	720件	960件	1280件	2400件

※表記の数値は目安で絶対保障値ではありません。環境や状況などにより変動します。※オプション追加カメラ使用時は記載時間の半分になります。※常時＋イベントの設定時は SD 容量の 70%が常時録画、30%がイベント記録となります。※イベント記録件数は、15 コマ / 秒の場合、記録件数は 2 倍になり、それ以降のコマ数 / 秒では、比例して増えた件数になります。

■機能・仕様
●外形寸法：幅 90× 高さ 69× 奥行 50mm ※突起部除く
●重量：約 150g(SD カード含む)　●記録媒体：SDHC カード 16GB 付属(16GB ～ 128GB 対応)
●撮影素子：200 万画素カラー CMOS(STARVIS 技術搭載)
●最大記録画角：対角 161°（水平 135°× 垂直 71°）
●記録解像度：最大 200 万画素
1920×1080(1080P)、1440×1080、1280×720(720P)、640×480(VGA)
●フレームレート：30 コマ / 秒、15 コマ / 秒、10 コマ / 秒、5 コマ / 秒、1 コマ / 秒　●GPS・HDR：搭載
●G センサー：搭載(衝撃、急発進、急ハンドル、急ブレーキ 9 段階調整 ※衝撃のみ 15 段階調整)
●記録方式：常時録画、イベント記録、常時録画 + イベント記録　●履歴記録：480 時間、168 時間、24 時間
●記録映像再生方法：専用ブラウザソフト　●音声録画：ON/OFF 可能　●録画ファイル構成：独自フォーマット
●イベント記録時間：60～20 秒の 10 秒単位　●電源電圧：DC12/24V（5V 入力）
●消費電力：7W（2カメラ時：9W）　●動作温度範囲：−10℃～+60℃　●保証期間：3年

●商品コード：71439　●JANコード：4968543714395　●ITFコード：14968543714392
●パッケージサイズ：208(W)×160(H)×66(D)mm　●パッケージ重量：430g
●入り数：10 個入　●カートンサイズ：434(W)×193(H)×346(D)mm　●カートン重量：5.4kg

■付属品・・・・・・●電源コード〈約 4m〉×1　●SD カードカバー ×1　●トルクスネジ(T10 M3×6)×2　●ゴムキャップ ×1　●専用 SD カード〈16GB〉×1　●取扱説明書・保証書 ×1
■オプション品・・・●OP-CM204S 広角サブカメラ〈ケーブル長約 8m〉：¥16,500　●OP-CM363S 周囲サブカメラ〈ケーブル長約 8m〉：¥22,000　●OP-CRU1 カメラケーブル増設ユニット〈ケーブル長約 8m〉：¥12,100
●OP-ED0006 シガープラグコード〈ケーブル長約 4m〉：¥2,200
●オプション SD カード OP-SD16〈16GB〉：¥6,600 ／ OP-SD32〈32GB〉：¥11,000 ／ OP-SD64〈64GB〉：¥19,800 ／ OP-SD128〈128GB〉：¥39,600

※記載内容は2023年 4月現在のものです。

株式会社ユピテル　〒108-0075 東京都港区港南1-6-31　https://www.yupiteru.co.jp/