

## ■ LEDランプ

[特 長] 定格入力電圧100～240V

電球型蛍光灯ランプEFD15型及びEFD25型に置き換え可能な形状

ランプ横取り付けのダウンライトに対応

配光角200°の広配光型

定格寿命15000時間(定格寿命は平均値であり保証値ではありません)

密閉型器具、屋外型器具での使用に対応(ただし※1～3の条件を満たす場合のみ)

[用 途] ダウンライト、スタンド、ペンダント、ブラケット等



※1 下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具で使用すること。(水滴・結露などによる故障、温度上昇による故障・短寿命の原因)

※2 ランプの周囲温度-20°～40°の範囲で、点灯時に器具が日中直射日光のあたらない場所で使用すること。(水滴・結露などによる故障、温度上昇による故障・短寿命の原因)

※3 屋内配線に接続された器具で使用すること。(高電圧による短寿命の原因)

	形 名	希望小売価格 (税抜価格)	梱包 単位	色温度	口金	外径寸法(mm)		定格 ランプ 電力 (W)	ランプ 電圧 (V)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	全光束 (lm)	調光器	定格寿命 (h)
						長さ	管径						
白熱球50W相当	LDT7D-VS/E26	オープン	10	昼光色 (6500K)	E26	114	41.0	7	100-240	107	750	非対応	15000
	LDT7L-VS/E26	オープン	10	電球色 (2700K)	E26	114	41.0	7	100-240	100	700	非対応	15000
白熱球70W相当	LDT9D-VS/E26	オープン	10	昼光色 (6500K)	E26	114	41.0	9	100-240	106	950	非対応	15000
	LDT9L-VS/E26	オープン	10	電球色 (2700K)	E26	114	41.0	9	100-240	100	900	非対応	15000

※調光器には非対応の為、調光100%でも使用しないで下さい。ランプの短寿命の原因になります。

※改造や加工はしないで下さい。

※直流電源では絶対に使用しないで下さい。

※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないで下さい。

[お問い合わせ先]

**OSRAM LEDVANCE**

日本総代理店

**光洋電機株式会社**

〒653-0039 兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号

TEL:078-621-1212 FAX:078-647-5511

<http://www.koyodenki.co.jp>